

ドーナツフラッシュ

同期
8台まで



YN-DONUTFL-SET

JANコード/4550533-90053-8

梱包数/3

オープン価格

- 連続点灯時間 (リレー点灯) ①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
(単体点灯) ①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h
- ※数字は点灯パターン
- 充電時間 4.5~10.5h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W388×D107×H439mm
- 質量 セット約3.9kg、ケース約1.5kg、灯具1個約300g
- 付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間

26時間

(同時点滅)

屋外用

保護等級 IPX5

リチウムイオンバッテリー
3.7V 2200mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ② 同時点滅
- ③ リレー点灯(早い)
- ④ リレー点灯(2回点滅)
- ⑤ リレー点灯(フェード)

単体点灯パターン

- ① 早回転
- ② 3回早点滅
- ③ 点滅
- ④ 遅点滅
- ⑤ SOS
- ⑥ 点灯

ドーナツフラッシュ (灯具のみ)

同期
8台まで



YN-DONUTFL

- 連続点灯時間 (リレー点灯) ①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
(単体点灯) ①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h
- ※数字は点灯パターン
- 充電時間 4.5~10.5h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W175×D175×H42mm
- 質量 約300g

JANコード/4550533-90051-4
梱包数/30

オープン価格

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※光束維持時間は光束維持率70%までの目安として表記しています。

※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間は、照明器具の保証期間ではありません。

カヌレフラッシュ

同期
10台まで



YN-CANELEFL-SET

JANコード/4550533-90054-5

梱包数/2

オープン価格

- 連続点灯時間
※数字は点灯パターン ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
- 充電時間 3~10h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W390×D102×H394mm
- 質量 セット約5.2kg、ケース約2.4kg、灯具1個約280g
- 付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間
48.5時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 3000mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ② リレー点灯(早い)
- ③ リレー点灯(2個同時)
- ④ リレー点灯(3回同時)
- ⑤ リレー点灯(フェード)
- ⑥ 同時点滅



点灯色切替え



カヌレフラッシュ (灯具のみ)

同期
10台まで



YN-CANELEFL

- 連続点灯時間
※数字は点灯パターン ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
- 充電時間 3~10h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W118×D126×H39mm
- 質量 約280g

JANコード/4550533-90052-1
梱包数/40

オープン価格

商品検索はこちら

ものづくりのリーディングパートナー
teraideo



お問い合わせ

 株式会社 山善

ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL 06-6534-3158
E-mail support_te@yamazen.co.jp
WEB <https://www.yamazen.co.jp>