YAMAZEN

温度センサー付き


ユキヒョウフラッシュ

LEDテープ部分
IP保護等級
IP65

リール部分
IP保護等級
IP44

余り部分の処理にもう悩まない、巻いたまま照らす新スタイル。

温度を感知して光を自動でコントロール
巻いたまま使える次世代LEDテープライト



1 巻いたまま使える

内部温度が約75℃を超えると電力を制御
巻いたままでも変形・発火を防ぐ安全設計
※24時間以上の連続使用はできません。

2 軽量

10mで約1kgの超軽量タイプ
重さに耐えらず設置を諦めてた場所に！

3 高い柔軟性

角に貼る際も基盤を傷つけにくい
理想のレイアウトに近づける柔軟性

4 高いUV耐性

UVカット剤を高配合
太陽下でも圧倒的に黄ばみにくい

50・100mは
持ち運び簡単♪



断線しにくい！

耐久テストの様子はこちらから›››

片面



全光束 750lm（1mあたり）

色温度：5000K	消費電力：7W/M
入力電圧：AC100V 50/60Hz	LED寿命：30000時間
使用条件：温度-20~40℃　湿度0~90%	

最大100mまで連結可能

※100m以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。合計100mを超えないように連結してください。

最小曲げ半径 約20mm

断線しても補修セットで **補修可能**
※専用補修セットが必要です。

50cmごとの✂マークで切って **使用可能**
※専用コネクタセットが必要です。

スイッチ付電源コード付属

温度センサー付き

巻かれていない部分は明るさそのまま。巻かれた部分は75℃超でパワー（電力）が自動制御され少し暗くなります。

商品名	型式	品目コード	サイズ
ユキヒョウフラッシュR 25m センサー付 S	YA-YHFL-25R（S）	BMPSW	8mm×17mm×25M
ユキヒョウフラッシュR 50m センサー付 S	YA-YHFL-50R（S）	BMPSY	8mm×17mm×50M
ユキヒョウフラッシュR 100m センサー付 S	YA-YHFL-100R（S）	BMPTA	8mm×17mm×100M

両面



全光束 1200lm（1mあたり）

色温度：5000K	消費電力：12W/M
入力電圧：AC100V 50/60Hz	LED寿命：30000時間
使用条件：温度-20~40℃　湿度0~90%	

最大100mまで連結可能

※100m以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。合計100mを超えないように連結してください。

最小曲げ半径 約20mm

断線しても補修セットで **補修可能**
※専用補修セットが必要です。

50cmごとの✂マークで切って **使用可能**
※専用コネクタセットが必要です。

スイッチ付電源コード付属

温度センサー付き

巻かれていない部分は明るさそのまま。巻かれた部分は75℃超でパワー（電力）が自動制御され少し暗くなります。

商品名	型式	品目コード	サイズ
ユキヒョウフラッシュR 25m センサー付 W	YA-YHFL-25R（W）	BMPSX	8mm×17mm×25M
ユキヒョウフラッシュR 50m センサー付 W	YA-YHFL-50R（W）	BMPSZ	8mm×17mm×50M
ユキヒョウフラッシュR 100m センサー付 W	YA-YHFL-100R（W）	BMPTB	8mm×17mm×100M

別売り



温度センサー付き専用
補修キット
- 型式：YA-YHFL-RRP
- 品目コード：BMPTC

一部のLEDチップが壊れた場合の補修に

補修セット使用方法の動画はこちら▶



温度センサー付き専用
コネクタキット
- 型式：YA-YHFL-RCN
- 品目コード：BMPTD

テープライトを切断して使用する際に必要なアタッチメント

コネクタセット使用方法の動画はこちら▶

株式会社 山善
ツール&エンジニアリング事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5
E-mail　support_te@yamazen.co.jp
WEB　https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ